SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA

ANUNCIO RELATIVO Á ANULACIÓN DE PREGUNTAS DA PROBA ESCRITA DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION NO CADRO DE PERSOAL LABORAL FIXO DE SOCIEDADE DE VIVENDA PUBLICA DE GALICIA, S.A. (VIPUGAL) DA CATEGORIA DE ARQUITECTO, ACORDADA POLA COMISIÓN DE SELECCIÓN DO DEVANDITO PROCESO.

Téndose detectado erros materiais ou deficiencias na formulación das preguntas da proba escrita de coñecementos que se indican a continuación, a Comisión de Selección procede á revisión das mesmas:

- PREGUNTA nº 24

24. Segundo o apartado 1 do DB-SUA-8, a frecuencia esperada de impactos de raio depende de:

a) Tipo de construción, o contido, o uso e a necesidade de manter as súas actividades.
b) Tipo de construción, a densidade de impactos sobre o terreo, o coeficiente relacionado coa contorna, o contido, o uso e a necesidade de manter as súas actividades.
c) A densidade de impactos sobre o terreo, o coeficiente relacionado coa contorna e o coeficiente Ne.

Unha vez revisado o DB-SUA-8 no seu punto 1.3, resulta o seguinte:

3. La frecuencia esperada de impactos, N_e, puede determinarse mediante la expresión:

$$\mathbf{N_e} = N_g A_e C_1 10^{-6} \ \textbf{[nº impactos/año]}$$

N_g: densidad de impactos sobre el terreno **(nº** impactos/año, km^2)

A_e: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m^2

C_1: coeficiente relacionado con el entorno

Polo tanto, depende da densidade de impactos sobre o terreo, o coeficiente relacionado coa contorna e o parámetro Ae.

En ningún caso a frecuencia esperada de impactos (Ne) pode depender de si mesma Ne.

- PREGUNTA nº 26

26. Segundo o apartado 2.3.3.6 do DB-HS-1, ¿cal será a pendente mínima dos verteaugas das xanelas?:

a) 1%
b) 5%
c) 10%

Unha vez revisado o DB-HS-1 no seu punto 2.3.3.6 resulta o seguinte:

"El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo".

Polo tanto a pendente mínima é de 10º non do 10%.

Á vista do anterior, a Comisión de Selección do proceso selectivo acordou **ANULAR as preguntas números 24 e 26 da proba escrita**, **que serán substituídas polas preguntas números 101 e 102** da devandita proba, conforme ao previsto nas Bases da convocatoria.

O que se fai público con esta data na páxina Web de VIPUGAL aos efectos oportunos.

Documento asinado electrónicamente na data que figura na firma dixital.

VºBº

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL - 36041583P
Fecha: 2025.11.26 14:22:56 +01'00'

O Presidente
Asdo. Ángel Rodríguez González

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA
Firmado digitalmente por MARIA ROMAN ALONSO - 36088416J
Fecha: 2025.11.26 08:53:44 +01'00'

A Secretaria da Comisión de Selección
Asdo.: María Román Alonso